





Fotók: arutzdesign.com

Econic 4

Extra csendes
üzem mód, 19 db(A)

3+2 év kiterjesztett
szavatosság¹

H-tarifa
kompatibilitás²

Fűtés –15°C külső
hőmérsékletig

Integrált
Wi-Fi vezérlés

Kiemelt funkciók és jellemzők

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
 - Éjszakai üzemmód
 - Öndiagnosztika
 - Páramentesítő üzemmód
 - Időzítő funkció
 - Turbo hűtés üzemmód
 - iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás
 - Flow4D légbefúvó rendszer
 - iClean öntisztító funkció
- AntiFungus gombamentesítő funkció
 - ECO Energiatakarékos üzemmód
 - Rejtett előlapi LED kijelző
 - BlueFin bevonat a hőcserélőn
 - Fűtés –15°C külső hőmérsékletig
 - R32 környezetbarát hűtőközeg
 - Könnyű, akár 1 fős installáció
 - Magasfényű fehér borítás

	Econic 4 2,7 kW	Econic 4 3,5 kW	Econic 4 5,1 kW
Cikkszám	KSZKLM3000	KSZKLM3001	KSZKLM3002
Névleges kapacitás hűtés/fűtés	2,65/2,7 kW	3,5/3,8 kW	5,1/5,2 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,81/0,72 kW	1,18/1,12 kW	1,67/1,40 kW
SEER/SCOP	6,5 A++ /4,0 A+	6,2 A++ /4,0 A+	6,8 A++ /4,0 A+
Maximális áramfelvétel	8,5 A	9,5 A	9 A

Beltéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	761x296x199 mm	761x296x199 mm	960x315x221 mm
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	43 dB(A)	48 dB(A)

Kültéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	649x450x232 mm	708x530x258 mm	708x530x258 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480x253 mm	480x283 mm	480x283 mm
Átlagos hangnyomás érték	49 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/570g	R32/540g	R32/560g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Max.csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	25/15 m	30/20 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52 / –15...+30°C	–15...+52 / –15...+30°C	–15...+52 / –15...+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyiség	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m

1 A szavatosság 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

2 A H-tarifával kapcsolatos további információkért látogasson el a www.rcool.hu weboldalra



Fotók: arutzdesign.com

Solo 3

Extra csendes
üzemmód, 19 db(A)

3+2 év kiterjesztett
szavatosság¹

H-tarifa
kompatibilitás²

Fűtés –25°C külső
hőmérsékletig

Integrált
Wi-Fi vezérlés

Kiemelt funkciók és jellemzők

- Automatikus tálcáfűtés
- Health funkció hidegplazma generátorral
- Szerelőbarát kialakítás (kihajtható kitámasztó, könnyített kalorikus és villamos bekötés, egyszerűen levehető beltéri burkolat, beépített vízmérték)
- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Temperálás
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnosztika
- Páramentesítő üzemmód
- Időzítő funkció
- Turbo hűtés üzemmód
- iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás
- Flow4D légbefúvó rendszer
- iClean öntisztító funkció
- AntiFungus gombamentesítő funkció
- ECO Energiatakarékos üzemmód
- Rejtett előlapi LED kijelző
- BlueFin bevonat a hőcserélőn
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Könnyű, akár 1 fős installáció
- Matt fehér borítás

	Solo 3 2,7 kW	Solo 3 3,5 kW	Solo 3 5,4 kW
Cikkszám	KSZKLM3100	KSZKLM3101	KSZKLM3102
Névleges kapacitás hűtés/fűtés	2,70/3,2 kW	3,5/3,8 kW	5,4/5,6 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,78/0,84 kW	1,18/1,10 kW	1,5/1,55 kW
SEER/SCOP	7,5 A++ /4,2 A+	7 A++/4,1 A+	7 A++ /4,1 A+
Maximális áramfelvétel	9 A	9,5 A	12 A

Beltéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	768×299×201 mm	768×299×201 mm	997×312×222 mm
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	43 dB(A)	48 dB(A)

Kültéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	705×530×280 mm	708×530×258 mm	785×548×281 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480x283 mm	480x283 mm	545x315 mm
Átlagos hangnyomás érték	52 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/550g	R32/600g	R32/1030g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Max.csőhossz/szintkülönbség	25/15 m	25/15 m	30/20 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52 / –25...+30°C	–15...+52 / –25...+30°C	–15...+52 / –25...+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyiség	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m

¹ A szavatosság 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

² A H-tarifával kapcsolatos további információkért látogasson el a www.rcool.hu weboldalra



Flow

AirDiffuse
huzatmentes funkció

3+2 év kiterjesztett
szavatosság¹

H-tarifa
kompatibilitás²

Fűtés –25°C külső
hőmérsékletig

Integrált
Wi-Fi vezérlés

¹ A szavatosság 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

² A H-tarifával kapcsolatos további információkért látogasson el a www.rcool.hu weboldalra

Kiemelt funkciók és jellemzők

- Automatikus tálcafűtés
- Health funkció hidegplazma generátorral
- Szerelőbarát kialakítás (kihajtható kítámasztó, könnyített kalorikus és villamos bekötés, egyszerűen levehető beltéri burkolat, beépített vízmérték)
- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Temperálás
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnosztika
- Páramentesítő üzemmód
- Időzítő funkció
- Turbo hűtés üzemmód
- Flow4D légbefúvó rendszer
- iFeel adaptív hőmérséklet-szabályzás
- iClean öntisztító funkció
- Extra csendes üzemmód, akár 19 dB(A)
- AntiFungus gombamentesítő funkció
- ECO Energiatakarékos üzemmód
- Rejtett előlapi LED kijelző
- BlueFin bevonat a hőcserélőn
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Könnyű, akár 1 fős installáció
- Matt fehér borítás

	Flow 2,7 kW	Flow 3,5 kW	Flow 5,4 kW
Cikkszám	KSZKLM3300	KSZKLM3301	KSZKLM3302
Névleges kapacitás hűtés/fűtés	2,70/3,2 kW	3,5/3,8 kW	5,4/5,6 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,78/0,84 kW	1,18/1,10 kW	1,65/1,55 kW
SEER/SCOP	7,5 A++ /4,2 A+	7 A++/4,1 A+	7 A++ /4,1 A+
Maximális áramfelvétel	9 A	9,5 A	12 A

Beltéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	768×299×201 mm	768×299×201 mm	997×312×222 mm
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	43 dB(A)	48 dB(A)

Kültéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	705×530×280 mm	708×530×258 mm	785×548×281 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480x283 mm	480x283 mm	545x315 mm
Átlagos hangnyomás érték	52 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/550g	R32/600g	R32/1030g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Max.csőhossz/szintkülönbség	25/15 m	25/15 m	30/20 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52 / –25...+30°C	–15...+52 / –25...+30°C	–15...+52 / –25...+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyiség	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m



Vision Wi-Fi

Komfort érintésre. Bárhonnan.

Vezérelje kényelmesen fűtés-hűtés rendszerét okostelefonjáról bárhonnan
Rcool Vision Wi-Fi szobatermosztáttal.



Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
A katalógusban megjelenő képek és műszaki adatok tájékoztató jellegűek,
azok a valóságtól eltérőek lehetnek! A termékekkel kapcsolatos további
részletekért keresse fel honlapunkat!
2025.1

Még több Rcool



Az Rcool termékek viszonteladója:

